

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Samoblokujące elektromechaniczne siłowniki 24V D.C.
- Stopień ochrony IP 40
- Wbudowana płyta sterująca, lampa oświetlająca podjazd, złącze karty częstotliwości
- Obudowa łańcucha, prowadnice i wszystkie akcesoria potrzebne do montażu w komplecie
- Elektroniczny system bezpieczeństwa odwracający natychmiast kierunek ruchu bramy w przypadku wykrycia przeszkody
- Możliwość zainstalowania linki do ręcznego wysprzęglania systemem (V 121)



	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	VER 600	Zestawy Siłownik V600 (siła ciągu 550N) x1 szt. Karta częstotliwości (do wyboru): AF34S lub AF 43SP x1 szt. Pilot (do wyboru): TOP 432SA lub SP 2 x1 szt. Antena TOP-A433N x1 szt. Przewód antenowy TOP-RG58 x5 mb.		649,00	791,78
	VER 700	Siłownik V700 (siła ciągu 850N) x1 szt. Karta częstotliwości (do wyboru): AF34S lub AF 43SP x1 szt. Pilot (do wyboru): TOP 432SA lub SP 2 x1 szt.		949,00	1 157,78
	V 0671	Szyny przenoszące napęd - łańcuchowe Łańcuch napędowy (L = 3,02 m) do drzwi: uchylnych do 2,4 m, segmentowych do 2,25 m		300,00	366,00
	V 0672	Łańcuch napędowy (L = 3,52 m) do drzwi: uchylnych do 2,9 m, segmentowych do 2,75 m		380,00	463,60
	V 0673	Łańcuch napędowy (L = 4,02 m) do drzwi: uchylnych do 3,4 m, segmentowych do 3,25 m		450,00	549,00
	V 0675	Szyny przenoszące napęd - z paskiem Pasek napędowy (L = 3,02 m) do drzwi: uchylnych do 2,4 m, segmentowych do 2,25 m		380,00	463,60
	V 0676	Pasek napędowy (L = 3,52 m) do drzwi: uchylnych do 2,9 m, segmentowych do 2,75 m		450,00	549,00
	V 0677	Pasek napędowy (L = 4,02 m) do drzwi: uchylnych do 3,4 m, segmentowych do 3,25 m		520,00	634,40
	V 0670	Zasilanie awaryjne Karta awaryjnego zasilania bateriami (12V 1,2Ah x2), bez akumulatora		160,00	195,20
	EP 12-1,2	Akumulator 12V 1,2 Ah		70,00	85,40
	V 121	Wysprzęglenie Wysprzęglenie z zewnątrz linką o długości 3m		60,00	73,20
	V 122	Akcesoria do bram sekcyjnych Ramię transmisyjne do drzwi sekcyjnych, odległość pomiędzy wałkiem sprężyny a górną krawędzią drzwi 30-60cm		35,00	42,70

UWAGI :

- Powyższe zestawy nie zawierają szyn przenoszących napęd.
W przypadku zamówienia dwóch dowolnych zestawów, wysyłka szyn **gratis**.

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612