


Siłowniki przemysłowe do bram:
przesuwanych, składanych, sekcyjnych, zwijanych, oraz okien
sprawność 30% i 50%

C
230 V

seria

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Samoblokujące elektromechaniczne siłowniki z elementami mocującymi
- Stopień ochrony IP 54 / NEMA 3
- Wbudowane wyłączniki krańcowe
- System wysprzęglający
- Ogranicznik momentu obrotowego (C BY - C BYT)
- Napęd przenoszony za pomocą łańcucha




ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE









	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	C BY	Siłowniki 230V 230V A.C. 450W siłownik z wbudowanymi krańcówkami. Przeznaczony do bramy o powierzchni 30 m ² . W standardzie przystosowany do sterowania "operator obecny", sprawność 30%		1 499,00	1 828,78
	C 100	230V A.C. 300W siłownik z wbudowanymi krańcówkami. Przeznaczony do bramy o powierzchni 12 m ² . W standardzie przystosowany do sterowania "operator obecny" sprawność 30%		949,00	1 157,78
	ZC 3	Mikroprocesorowe centrale sterujące do siłowników 230V A.C. Centrala sterująca z wbudowanym dekoderem radiowym i przyciskiem startującym		575,00	701,50
	S 4339	Obudowa płyty sterującej (do silników o maksymalnej mocy do 600W) Obudowa z ABS (IP 54 / NEMA 3, L 197 x H 290 mm) z wbudowanym transformatorem		150,00	183,00
	S 4340	Obudowa z ABS (IP 54 / NEMA 3, L 240 x H 320 mm) z wbudowanym transformatorem		180,00	219,60
	ZC 4	Mikroprocesorowe płyty sterujące do siłowników 230V A.C. Płyta sterująca z wbudowanym dekoderem radiowym		210,00	256,20
	ZM 2	Płyta sterująca z dekoderem radiowym i autodiagnostyką urządzeń bezpieczeństwa		450,00	549,00
	C BYT	Siłownik trójfazowy, sprawność 50% 220-380 A.C. 600W trój-fazowy siłownik z ogranicznikiem momentu obrotowego, sprawność 50%		1 499,00	1 828,78
	ZT 4	Mikroprocesorowa centrala sterująca Jedno/trój-fazowa centrala sterująca z wbudowanym dekoderem radiowym i autodiagnostyką urządzeń bezpieczeństwa dla C-BYT		900,00	1 098,00

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612

CAME





	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	CMS	Wysprężlenie System zwalniający z linką 7m, zabezpieczony kluczem personalnym		280,00	341,60
	CGP	Akcesoria do bram przesuwnych Obudowana prowadnica łańcucha		160,00/mb	195,20/mb
	CCT	Pojedynczy łańcuch 1/2"		45,00/mb	54,90/mb
	CGIU	Ogniwo łączące do łańcucha 1/2"		5,00	6,10
	C1-P	Akcesoria do bram przesuwnych Zestaw zawierający napinacz łańcucha i zaczepy mocujące dla C 100		150,00	183,00
	C2-P	Zestaw zawierający napinacz łańcucha i zaczepy mocujące dla C BY / C BYT		210,00	256,20
	C1-C2S	Akcesoria montowane do bram sekcyjnych Zestaw zawierający koło zębate (Z 36) łańcuch i spinę		140,00	170,80
	C1-C2F	Akcesoria montowane do okien z zawiasami Zestaw zawierający koło zębate (Z 15) łańcuch i spinę (średnica otworu - 1")		95,00	115,90
	C1-C2H	Akcesoria do bram zwijanych Zestaw zawierający koło zębate (Z60) oraz łańcuch		185,00	225,70

Kompletacja pełnego zestawu z siłownikiem CBY do automatyzacji segmentowej bramy przemysłowej, sterowanej radiowo, zabezpieczonej pojedynczą linią fotokomórek

SYMBOL	OPIS	CENA JEDNOSTKOWA	J.m.:	ILOŚĆ	CENA NETTO	CENA BRUTTO
CBY	Siłownik 220V	1 499,00	szt.	1	1 499,00	1 828,78
CMS	Zamek wysprężający	280,00	szt.	1	280,00	341,60
C1C2S	Koło zębate na wał bramy	140,00	szt.	1	140,00	170,80
ZC 4	Płyta sterująca	210,00	szt.	1	210,00	256,20
S 4339	Obudowa do płyty sterującej	150,00	szt.	1	150,00	183,00
DIR 10	Komplet fotokomórek	125,00	szt.	1	125,00	152,50
TOP 432 SA	Pilot	79,00	szt.	1	79,00	96,38
AF 43 S	Karta częstotliwości	70,00	szt.	1	70,00	85,40
KIARO N	Lampka 220V	70,00	szt.	1	70,00	85,40
KIARO S	Podstawa do lampki	15,00	szt.	1	15,00	18,30
Suma:					2 638,00	3 218,36

 - sprowadzamy na zamówienie

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612