

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Zasilanie 12V A.C. - 24V D.C.
- Częstotliwość pracy 433,92 MHz (AM)
- Kody samoprogramujące
- 4-drogowy przełącznik DIP umożliwiający wybór funkcji przekaźnika na wyjściach (out3 i out4) (RBE4N)
- Obudowa z ABS przeznaczona do montażu zewnętrznego posiadająca stopień ochrony IP54 oraz uchwyt antenowy

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	TOP-432SA TOP-434MA	Piloty Pilot 2-kanalowy na kod stały Pilot 4-kanalowy na kod stały		79,00 89,00	96,38 108,58
	TOP-432M TOP-434M TOP-432S	Pilot 2-kanalowy na kod stały Pilot 4-kanalowy na kod stały Pilot 2-kanalowy na kod stały		90,00 90,00 80,00	109,80 109,80 97,60
	AF 43S	Karta częstotliwości Karta częstotliwości na 433,92 MHz serii TOP / TAM		70,00	85,40
	AF 43SM	Karta częstotliwości wieloużytkownikowa Karta częstotliwości na 433,92 MHz z pamięcią EPROM zapamiętująca do 128 różnych kodów		200,00	244,00
	RE 432	Radio uniwersalne na kod stały 12/24V A.C./D.C. Obudowa z ABS Radio uniwersalne dwukanałowe na kod stały na 433,92 MHz		170,00	207,40
	RBE 4N	Radio uniwersalne czterokanałowe, zewnętrzne (nie zawiera karty częstotliwości)		230,00	280,60
	S 9000	Klawiatura Czterokanałowa klawiatura bezprzewodowa		300,00	366,00
	P3V	Baterie Komplet baterii Litowych 3V D.C. CR2016		10,00	12,20
	TOP-A433N TOP-RG58	Antena Antena na 433,92 MHz Przewód antenowy		50,00 3,50/mb	61,00 4,27/mb

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Zasięg od 50 do 150m
- 4 294 967 296 możliwych kombinacji
- Zasilanie bateriami 2x3V D.C.
- Obudowa z ABS (IP54 / NEMA 3)

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	AT01	Piloty 433,92 MHz KOD ZMIENNY Pilot 1-kanałowy na kod zmienny		90,00	109,80
	AT02	Pilot 2-kanałowy na kod zmienny		95,00	115,90
	AT04	Pilot 4-kanałowy na kod zmienny		100,00	122,00
	AF 43SR	Karta częstotliwości Karta częstotliwości na kod zmienny 433,92 Mhz (max 25 pilotów)		230,00	280,60
	RE 432RC	Radio uniwersalne na kod zmienny Radio dwukanałowe uniwersalne na kod zmienny na 433,92 MHz (max 25 pilotów)		270,00	329,40
	RBE 4RC	Radio czterokanałowe uniwersalne na kod zmienny na 433,92 MHz (max 500 pilotów). W komplecie jeden pilot AT04		570,00	695,40
	TOP-A433	Antena Antena na 433,92 MHz		50,00	61,00
	TOP-RG58	Przewód antenowy		3,50/mb	4,27/mb
	P3V	Baterie Komplet baterii Litowych 3V D.C. CR2016		10,00	12,20

Centrala sterująca do siłowników 230V A.C. z wbudowanym dekoderym radiowym (stosować z seriami TFM-TAM-TOP)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Obudowa z ABS zaprojektowana do zewnętrznej instalacji ze stopniem ochrony IP 54 / NEMA 3 i wyjściem na antenę
- Funkcja automatycznego zamykania
- Elektroniczne wyłączniki krańcowe
- Możliwość zapalenia lampy ostrzegawczej przed ruchem bramy
- Możliwość podłączenia mechanicznych wyłączników krańcowych
- Funkcja "człowiek obecny" zwiększająca bezpieczeństwo
- Zasilanie 220V A.C.; jedno-fazowe

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	ZR 24	Centrala sterująca Centrala sterująca		230,00	280,60

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612